SEZIONE EE

SEZIONE BB

SEZIONE CC

SEZIONE DD

DETTAGLIO A

DETTAGLIO B

DETTAGLIO C

DETTAGLIO D

DETTAGLIO E

DETTAGLIO F

DETTAGLIO G

DETTAGLIO H

DETTAGLIO I

DETTAGLIO J

DETTAGLIO K

DETTAGLIO L

DETTAGLIO N

DETTAGLIO P

LEGENDA

01 FONDAZIONI IN C.A. (vedi tavole strutturali)
02 CORDOLI REGOLARIZ. IN C.A. (vedi tavole strutturali)
03 PANNELLI "VERTICAL" IN C.A. PREFABBRICATI, A.T.I. 2.75 x 9.10 m, spessore 18 cm, finitura esterno a "disegno" con modifiche tipo Reckli a vista, ed interno (vedi tavole dei prospetti)
04 CAPPA IN CLS ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA ø5 mm, MAGLIA 20/20 cm (CLASSE CLS C25/30)
05 PROTEZIONE IMPERMEABILE IN POLIURETANO (SP. 3mm) DI SUPPORTO SOPRA IL PANNELLO IN ALLUMINIO
06 MASSETTO IN C.L.S. + RETE, ø5/20" (SP.10 cm)
07 MASSETTO IN C.A. "INDUSTRIALE" (ELICOTTERATO) (SP.10 cm)
08 MASSETTO IN CLS ALLEGERITO CON ARGILLA ESPANSA (sp. 10 cm)
09 MISTO STABILIZZATO 0/70 mm (sp. 70 cm)
10 MISTO STABILIZZATO 0/20 mm (sp. 10 cm)
11 MURATURA IN BLOCCHI TERMOLATERIZI di TAMPONAMENTO (24+6+8) (riferimento E.P. CCdP.013.51/.52/.53 - riferimento E.P. CCdP.013.23.a
12 VELETTE IN CARTONGESSO (sp.25 cm)
13 PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO MINERALIZZATO tipo CELENIT AB con FINITURA A VISTA (60X240 cm, sp. 5 cm) con BORDI A "L" (ESCLUSO)
14 ISOLAMENTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO, XPS, BATTENTATO, sp. cm 12 (compressione > 300 kPa, 0,034 W/mK), resistenza a riferimento E.P. CCdP10055.A/.B
15 ISOLAMENTO CON PANNELLI IN LANA DI ROCCIA A DOPPIA DENSITA', medio 110 kg/mc (190/90 kg/mc), (0,035 W/mK) spessore 12 cm, (149 gr/mq) tipo Hardrock Energy Plus – Rockwool o eq.
riferimento E.P. CCdP10046.a
16 GUAINA BITUMINOSA sp. 4 mm ARMATA AL POLIESTERE DA 250 gr/mq
riferimento E.P. CCdP11039.b
17 PAVIMENTO CERAMICA IN GOMMA TIPO MONDOFLEX in PIASTRELLE QUADRATE A (12 mm) O ROMBA UNI EN 14904 (P1)
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO cfr-s1
riferimento E.P. CCdP15068.a
18 BARRIERA AL VAPORE IN PE E LAMINA DI ALLUMINO tipo DUPONT PROTECTIVE
riferimento E.P. CCdP010
19 PAVIMENTO IN GRES FINE PORCELLANATO (20X20) SU MALTA DI ALLETTAMENTO
riferimento E.P. CCdP15026.a
20 PAVIMENTO IN GRES FINE PORCELLANATO (30X30) SU MALTA DI ALLETTAMENTO
riferimento E.P. CCdP15026.a
21 BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO "A BECCO DI CIVETTA" (H. 10 cm, L. 30 cm)
riferimento E.P. CCdP16040.b
22 PAVIMENTO IN GRES FINE PORCELLANATO "AD APPOGGIO" (H. 10 cm, L. 30 cm)
riferimento E.P. CCdP16040.a
23 RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA (20X20)
riferimento E.P. CCdP16012.a
24 PAVIMENTO IN GRES FINE PORCELLANATO PER INTERNI SU MALTA DI ALLETTAMENTO (20X20) ANTISCIVOLO
riferimento E.P. CCdP15026.b
25 SOGLIA IN ALLUMINIO "MANDORLATO", SP. 4 MM
riferimento E.P. CCdP.4002.01
26 LATTONERIE E SCOSSALINE IN ALLUMINIO (sp.10/10")
riferimento E.P. CCdP07076.b
27 MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE PREGIATE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO (TIPO ALUBEL 28) SP.7/10
riferimento E.P. CCdP.010.14
28 RIVERLACK (SP.7/10)
MANTO DI COPERTURA DI ALLUMINO A GIUNTI DRENANTI TIPO
riferimento E.P. CCdP.010.15
29 TRAVETTI IN LEGNO LAMELLARE GL24h (32X16 CM)
riferimento E.P. CCdP.010.13
30 OMEGA IN ACCIAIO ZINCATO, TRAFORATO, DI SOSTEGNO DEL MANTO DI COPERTURA IN ALLUMINIO
riferimento E.P. CCdP.010.14
31 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, COMPRESI I PEZZI SPECIALI IN ALLUMINIO/ACCIAIO INOX
riferimento E.P. CCdP.010.14
32 CANALE DI GRONDA IN ALLUMINIO VERNICIATO (SVILUPPO 100 CM, SP. 10/10")
riferimento E.P. CCdP07076.b/.77.a
33 CONTROPARETE interna in doppio lastra di cartongesso (doppio lastra da 12,5 mm, con lastra verso ambiente in lastra idrorepellente) con interposto strato di 1,5/2 cm e isolante all'umido nei bagni e spogliatoi)
riferimento E.P. CCdP.015.09
34 PARETE LEGGERA in cartongesso (riferirsi), con certificazione antisismica, a doppia lastra da 12,5 mm su entrambi i lati,interposizione con interposto strato isolante in lana minerale sp. 5 cm (lastra verso l'interno ambiente in lastra idrorepellente) e lastra resistente all'umido (verso bagni e spogliatoi), porzionamento posti), montanti di lamiera zincata (sez. a "C" sp. 6/10, profondità 10 cm, per pareti sp. 15 cm) posti ad interasse massimo 60 cm o 40 cm (per altezze superiori ai 3,5 m)
riferimento E.P. CCdP.015.10.01/.10/.11
35 SOTTOFONDO IN CLS ALLEGERITO Tipo Fibre Kober (180g/mq) IMPERMEABILE ALL'ACQUA
riferimento E.P. CCdP.010
36 SERRAMENTO IN PVC PER ESTERNI (vedi abaco serramenti)
37 SERRAMENTI IN PVC PER INTERNI (vedi abaco serramenti)
38 LUCERNARI CONTINUI SERIE TIPO LMCXT (TEGNOCUPOLE PANCALDI O EQUIV.) AD ARCO RIBASSATO (OPALINO) CON "VELARIO" IN TRASPARENTE Ufs<1.40W/m²K
riferimento E.P. CCdP.046.08
39 LUCERNARI MONOLITICI A PIANTA RETTANGOLARE, A VELA OPALINA CON "VELARIO" IN POLICARBONATO ALVEOLARE A 5 CAMERE; TIPO LMC-PANCALDI O EQUIV (TIPO LRI– TECNOCUPOLE PANCALDI O EQ.)
riferimento E.P. CCdP.046.07
40 CORDOLO IN C.A. A SOSTEGNO DEL LUCERNARIO (40/x, staffe Ø8/15)
riferimento E.P. CCdP.013.51/.52/.53
41 LATTONERIE DI RACCORDO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
riferimento E.P. CCdP.013.51/.52/.53
42 OSB/3 SP.22mm FISSATO A TRAVETTI INFERIORI E SUPERIORI COME DA ELABORATI STRUTTURALI
43 GIUNTO STRUTTURALE CON LANA DI ROCCIA (SP. 12 cm)
riferimento E.P. CCdP07076.b
44 TEGOLO A DOPPIA "T" PREFABBRICATO
riferimento E.P. CCdP.001
45 TRAVE IN C.A. PREFABBRICATA
riferimento E.P. CCdP.002
46 CONTROSOFFITTO ANTISISMICO FONOASSORBENTE A "TONCA A" EUROCOUSTIC O EQ.
riferimento E.P. CCdP10928
47 CONTROVENTI ANTISISMICI
riferimento E.P. CCdP10928
48 PANNELLO VERTICALE ANTISISMICO (RIVESTIMENTO A "SPICCHI VERTICALI" IN ALLUMINIO PREVERNICIATO)
riferimento E.P. CCdP.013/.15/.16/.23.c
49 SOTTOFONDO A PAVIMENTO IN CEMENTO E SABBIA AD ASCIUGATURA RAPIDA PER LA POSA DI IN PVC E CERAMICA
riferimento E.P. CCdP15003.a/.b
50 COPERTURA IN PANNELLI SANDWICH, GRECATI CON LANA DI ROCCIA A DOPPIA DENSITA', medio 110 kg/mc (190/90 kg/mc), (0,035 W/mK), spessore 12 cm. Conducibilità "λD" < 0,036 W/(mK), tipo Hardrock Energy Plus – Rockwool o eq.
riferimento E.P. CCdP07050
52 STRUTTURA IN ACCIAIO
riferimento E.P. CCdP10525.a/.b
53 RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO SP. 10/10'
riferimento E.P. CCdP07050
54 PILATRO IN ACCIAIO
riferimento E.P. CCdP17005.a
55 CORPOCUNETTO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
riferimento E.P. CCdP07050
56 ISOLAMENTO CON PANNELLI IN LANA DI ROCCIA A DOPPIA DENSITA', medio 110 kg/mc (190/90 kg/mc), (0,035 W/mK), spessore 12 cm. Conducibilità "λD" < 0,036 W/(mK), tipo Hardrock Energy Plus – Rockwool o eq.
riferimento E.P. CCdP07050
57 TESSUTO NON TESSUTO (foro di polietene) 200 g/mq
riferimento E.P. CCdP07050
58 PEDINO REGOLABILE IN ACCIAIO ZINCATO PER SOSTEGNO COPERTURA (INTERASSE MAX 100 cm) CON RISALTI IN LEGNO 5x5 cm
riferimento E.P. CCdP.010.15
59 TRAVE IN LEGNO LAMELLARE (vedi tavole strutturali)
60 PORTONE A LIBRO COIBENTATO A DOPPIO MP-ACCO SENZA GUIDA INFERIORE TIPO HÖRMANN o eq.
riferimento E.P. CCdP.046.01
61 PROFILO IN ACCIAIO PREVERNICIATO A "L" DI SOSTEGNO AI PANNELLI PREFABBRICATI (SP.10mm, h10cm)
62 MURATURA CON BLOCCHI IN C.L.S. (SP.12cm), CON FINITURA A VISTA
riferimento E.P. CCdP.013.10/.11, CCdP.015.09
63 ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATO
riferimento E.P. CCdP.013.14/.15
64 SERRAMENTI INTERNI IN LEGNO TAMBURATO
riferimento E.P. CCdP.046.02
65 PILASTRO IN C.A. PREFABBRICATO
riferimento E.P. CCdP.001
66 STRUTTURA SECONDARIA IN ACCIAIO; LASTRE GREZATE, SOPRATUTTO SAN MARINO (tipo SANDWICH METALLI o eq.)
riferimento E.P. CCdP17005.a

ccdp
centro cooperativo di progettazione cc
architettura ingegneria urbanistica
Via Lionardo da V. 7 - 42122 Reggio Emilia
tel. 0522.432.432 - fax 0522.432.433
www.ccdprogetti.com / email: info@ccdprogetti.com
C. F. / P. IVA 01473460353

Italia / nel progetto

– PROGETTO, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA presso la SCUOLA PRIMARIA di via Dosseti n°5 - località Torre Gazzone-Monteveglio
COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

committente

– COMUNE DI VALSAMOGGIA (Città Metropolitana di Bologna, BO), Piazza Garibaldi n° 1, 40053 - Valsamoggia (BO)

Italia / sulla tavola

– ARCHITETTONICI: SEZIONI PARTICOLAREGGIATE, DETTAGLI E NODI

num. pratica	data emissione	redatto da	rapp. disegni	fasc.tecnici	fasc.spunta	file
4097	giugno 2017	ET	1:50/1:10		esecutivo	4097ESO1.dwg
rev.	data	descrizione				redatto da
A						
B						
C						
D						
E						

Il responsabile della progettazione architettonica

Arch. Enrico Tamarelli

Il responsabile della progettazione strutturale e impiantistica

Ing. Davide Bologni

N° tavola

A9

visto/timbro