TABELLA VERIFICA SUPERFICI ILL. ED AER. E LIVELLI DI FINITURA

N° LOC	DESTINAZIONE D'USO	AREA (m²)	SUPERFICIE FINESTRATA R.I.	R.A.	rapp.	ALTEZZA LOCALI (cm)	R.I.	R.A.	LIVELLI DI FINITURA 1	2	3	4
1	PRONTO SOCCORSO	14.06	1/4	3.88	1/4	3.88	305	A	B	B	A	A
2	WC	3.88	–	–	–	–	305	A	B	B	A	A
3	DISPOSTO	15.41	1/20	0.40	1/20	0.40	305	A	B	B	A	A
4	WC	15.41	1/4	3.85	1/4	3.85	305	A	B	B	A	A
5	SPOGLIATOIO ISTRUTTORI	5.00	–	–	–	–	305	A	B	B	A	A
6	WC	7.88	1/4	2.00	1/4	2.00	305	A	B	B	A	A
7	SPOGLIATOIO ISTRUTTORI	5.37	–	–	–	–	305	A	B	B	A	A
8	SPOGLIATOIO 1	22.38	1/7	3.19	1/7	3.19	305	A	B	B	A	A
9	WC	5.78	–	–	–	–	305	A	B	B	A	A
10	ANTIBAGNO	5.98	–	–	–	–	305	A	B	B	A	A
11	DOCCE	8.94	1/5	2.00	1/5	2.00	305	A	B	B	A	A
12	WC	4.26	1/11	0.41	1/11	0.41	305	A	B	B	A	A
13	WC	4.59	1/11	0.41	1/11	0.41	305	A	B	B	A	A
14	ANTIBAGNO	6.03	–	–	–	–	305	A	B	B	A	A
15	DOCCE	8.94	1/5	2.00	1/5	2.00	305	A	B	B	A	A
16	WC	11	–	–	–	–	305	A	B	B	A	A
17	SPOGLIATOIO 2	22.38	1/7	3.19	1/7	3.19	305	A	B	B	A	A
18	CENTRALE IDRICA	16.46	–	–	–	–	310	A	B	B	A	A
19	ARMADIO	80.55	1/21	3.80	1/21	3.80	310	A	B	B	A	A
20	RIPOSTIGLIO	6.38	1/21	0.64	1/21	0.64	305	A	B	B	A	A
21	PALESTRA	1253.64	1/8	156.47	1/8	156.4	*	A	S	C	C	B
22	ATRIO INGRESSO	23.74	1/5	5.68	1/5	5.68	305	A	A	A	A	A
23	UFFICIO	13.34	1/7	1.91	1/7	1.91	305	A	A	A	A	A
24	ANTIBAGNO	4.2	–	–	–	–	305	A	B	B	A	A
25	WC	3.95	–	–	–	–	305	A	B	B	A	A
26	WC	5.96	–	–	–	–	305	A	B	B	A	A
27	ANTIBAGNO	2.12	–	–	–	–	305	A	B	B	A	A
28	WC	3.76	–	–	–	–	305	A	B	B	A	A
29	CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO ALLA SCUOLA	14.35	–	–	–	–	300	A	A	A	A	A
30	DISIMPEGNO	2.83	–	–	–	–	300	A	A	A	A	A

*ALTEZZA SOTTO TRAVE MINIMA 7,10 m (MIN. 7,10m, MAX 10.85m)

LIVELLI DI FINITURA

1 PAVIMENTO

- A — GRES FINE PORCELLANATO PER INTERNI 30X30 INCOLLATO SU SOTTOFONDO D'ALTURA SUPERFICIALE "NATURALE", RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO R9) — RIF. E.P.: CGIP15026.a
- B — GRES FINE PORCELLANATO 20X20 INCOLLATO SU SOTTOFONDO D'ALTURA SUPERFICIALE "NATURALE", RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO R9) — RIF. E.P.: CGIP15026.a
- C — PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN GOMMA 8,7 mm TIPO MONDOFLEX II (7,5 mm) + EVERLAY A (1,2 mm) a rot. CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO Cfl – s1 — RIF. E.P.: CGIP15068.c
- D — GRES FINE PORCELLANATO 20X20 INCOLLATO SU SOTTOFONDO D'ALTURA SUPERFICIALE ANTISCIVOLO "A PIEDI NUDI", RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO R11) — RIF. E.P.: CGIP15026.b

2 BATTISCOPA

- A — GRES FINE PORCELLANATO A BECCO DI CIVETTA (10X20–30) — RIF. E.P.: CGIP16040.b
- B — GRES PORCELLANATO AD APPOGGIO SMUSSATO (10X20) — RIF. E.P.: CGIP15040.a
- C — PVC (h 8cm) — RIF. E.P.: CGIP.042.08

3 PARETI

- A — TINTEGGIO LAVABILE — RIF. E.P.: CGIP30011.b
- B — RIVESTIMENTO CERAMICO 20X20 H=220 + LAVABILE SU TUTTE LE PARETI DEL LOCALE — RIF. E.P.: CGIP16012.a
- C — FALESTRA LAVABILE DA TERRA FINO A H 2.00 – DA H2.00 FINO A SOFFITTO TEMPERA — RIF. E.P.: CGIP20014.b

4 SOFFITTO

- A — CONTROSOFFITTO ANTISISMICO FONOASSORBENTE A QUADROTTI IN LANA MINERALE (60X60X2 cm) TIPO "TONGA A" EUROCOSTIC o eq. — RIF. E.P.: CGIP09028
- B — STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE, INTRADOSSO SOLAIO IN PANNELLI FIBRA DI LEGNO MINERALIZZATA FONOASSORBENTE TIPO CELENIT AB — RIF. E.P.: CGIP070

LEGENDA DELLE SIMBOLOGIE:

- REI 60 — SERRAMENTO RESISTENTE AL FUOCO
- PORTE CON MANIGLIONI ANTIPANICO
- 4 — RIFERIMENTO ABACO SERRAMENTI INTERNI (porte a battente)
- 78 — RIFERIMENTO ABACO SERRAMENTI ESTERNI (porte al finestra)
- 4 — RIFERIMENTO ABACO SERRAMENTI ESTERNI (lucernari monoblocco a piante rettangolare)
- 1 — RIFERIMENTO ABACO SERRAMENTI ESTERNI (lucernari continui)
- PLUVIALI
- STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
- PANNELLI PREFABBRICATI CON FINITURA ESTERNA A "DISEGNO" CON MATRICE TIPO REDKU 2/75 KICKER TINTEGGIO ESTERNO E INTERNO
- C — FILI ASSI STRUTTURALI
- 16 — NUMERI IDENTIFICATIVI DEL LOCALE
- RECINZIONE
- PRATO
- CEMENTO
- ASFALTO
- PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
- CONTROSOFFITTO ANTISISMICO FONO ASSORBENTE A QUADROTTI IN LANA MINERALE (60X60X2 cm) TIPO "TONGA A" EUROCOSTIC O EQ
- TRAVE IN LEGNO LAMELLARE GL32c ROUTE cm
- TRAVE IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO
- PARAPETTO IN TUBOLARE Ø60 mm (sp.4 mm) H100 cm, zincato e verniciato, estruso dall'aspetto-ancorato alla soletta in c.a. con piastre saldate/bullonate in c.a. alla 4 sostenere @ filo/ di pavimenti 120 cm
- p.f.p.0.00 +10.05 — QUOTE DI PAVIMENTO FINITO
- COMPARTIMENTO REI 60
- USCITA DI SICUREZZA
- PERIMETRO DI INTERVENTO

ccdp — centro cooperativo di progettazione soc. architettura · ingegneria · urbanistica
Via Lombardia n. 7 - 42124 Reggio Emilia
tel 0522 926450 / fax 0522 920758
e-mail info@ccdp.it - pec ccdp@mailbox.legalmail.it
C. f. ed iva 00474840352

Titolo del progetto:

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA
presso la SCUOLA PRIMARIA di via Dossetti n°5 - località Torre Gazzone-Monteveglio
COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

committente:

COMUNE DI VALSAMOGGIA (Città Metropolitana di Bologna, BO), Piazza Garibaldi n° 1, 40053 - Valsamoggia (BO)

Titolo della tavola:

ARCHITETTONICI: PIANTA PIANO TERRA

num. pratica	data emissione	redatto da	rapp. disegni	layout	fase operativa	file
4037	febbraio 2017		1:50		esecutivo	4037EA02.DWG

rev.	data	descrizione	redatto da
A			
B			
C			
D			
E			

Il responsabile della progettazione architettonica: Arch. Enrico Tromarelli

Il responsabile della progettazione strutturale e impiantistica: Ing. Davide Bosisio

N° tavola: A5

ridimensionato