COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

OGGETTO DEI LAVORI

RECUPERO FUNZIONALE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO ESISTENTE AD USO SPORTIVO PER GIOCO BOCCE
SITO IN Loc. CERETOLO VIA MONTE SOLE

COMMITTENTE
COMUNE DI
CASALECCHIO DI RENO
Via dei Mille, 9

ADOPERA Srl
Via Guido Rossa n° 1

PROGETTO ESECUTIVO

RUP:
Arch.
Vittorio Emanuele Bianchi

PROGETTAZIONE e D.L:
Ing. Franco Spalazzese
Ing. Daniele Laffi
Geom. Marco Marchi

IMPRESA:

PROGETTO STRUTTURE:
Ing. Rita Trentini

ELABORATO n.
A03

PROGETTO ARCHITETTONICO

scala	1:100		
data	30.01.18	agg. data	descrizione
prog. n.		1	
dis. Ing. Spalazzese		2	
file name			

OGGETTO:
- PIANTA PIANO TERRA
- PROSPETTI
- SEZIONI

ABACO INFISSI

Caratteristiche tecniche delle componenti degli infissi in PVC a taglio termico e vetrocamera :

- Telaio con coprifili in PVC a taglio termico con coefficiente di trasmittanza termica(Uw) misurato secondo normativa UNI EN ISO 10077-2 pari o inferiore a 1,40 W/mqK;
- Vetrocamera 44.2 - 15 Argon 90% - 44.2 basso emissivo con coefficiente di trasmittanza valore minimo 1.2 W/mqK
- Permeabilità all'aria : 4 (secondo UNI EN 12207)
- Tenuta all'acqua : E1200-E1200 (secondo UNI EN 12208)
- Resistenza al vento : C4/B4-C5 (secondo UNI EN 12210)
- Verniciatura colore RAL : da definire prima dell'ordine
- Ferramenta e cerniere : idonee alla movimentazione dei carichi propri e delle dimensioni
- Comando per l'apertura : dal basso a Wasistas tramite comando manuale meccanico
- Eventuale profilato di supporto compreso e da definire da parte del fornitore

FINESTRE



TIPOⒶ (n° 4)



Sezione tipo con apertura a wasistas



TIPOⒷ (n° 7)

W - Apertura a Wasistas
A - Apertura ad Anta
F - Fisso

PARETE VETRATA INGRESSO

- Ferramenta e cerniere : idonee alla movimentazione dei carichi propri e delle dimensioni
- Comando per l'apertura : maniglia esterna con serratura - maniglione a spinta antipanico CE interno

TIPOⒸ (n° 1)

TIPOⒹ (n° 1)

PORTE

- Telaio con coprifili in PVC a taglio termico con coefficiente di trasmittanza termica(Uw) misurato secondo normativa UNI EN ISO 10077-2 pari o inferiore a 1,40 W/mqK;
- Superficie esterna / interna costituita da pannello cieco coibentato
- Ferramenta e cerniere : idonee alla movimentazione dei carichi propri e delle dimensioni
- Comando per l'apertura : maniglia esterna con serratura - maniglione antipanico CE a spinta verso l'esterno.



TIPOⒺ (n° 2)



TIPOⒻ (n°1)



PROSPETTO NORD



PROSPETTO / SEZIONE 1



PROSPETTO NORD-OVEST



SEZIONE 3



PIANO TERRA

FONDAZIONE: TIPOLOGIA E GEOMETRIE COME DA DIMENSIONI PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLE STRUTTURE (S01–S02)

VERIFICA DEI RAPPORTI ILLUMINANTI E VENTILANTI DEI VANI PRINCIPALI e SERVIZI

DESCRIZIONE VANO	SUPERFICIE VANO (mq)	SUPERFICIE ILL. RICHIESTA (1 / 16)	SUPERFICIE VENT. DI PROGETTO	SUPERFICIE VENT. RICHIESTA (1 / 10)	SUPERFICIE VENT. DI PROGETTO
FILTRO INGRESSO	13,00	1.62	12.96	1.30	2.88
LOCALE DI SERVIZIO ATLETI	58.68	7.33	7.82	5.87	7.82
SALA POLIVALENTE	79.85	9.98	7.05	7.98	7.05
ANTIBAGNO	1.83	–	Indiretta	Indiretta	Indiretta
WC UOMINI	3.32	0.40	0.48	Asp. forzata	0.48
ANTIBAGNO	1.78	–	Indiretta	Indiretta	Indiretta
WC DONNE	3.24	0.40	0.48	Asp. forzata	0.48
RIPOSTIGLIO	8.20	1.02	2.02	0.82	2.02
CAMPI di GIOCO e		44.06	45,00	35.25	37.30
SUPERFICI ACCESSORIE	352.50	(1 / 8)			
SUP. TOTALE NETTA =	522.40				



PROSPETTO/SEZIONE 2



PROSPETTO SUD-OVEST



SEZIONE 4



PROSPETTO SUD-EST