



COMUNE DI SASSO MARCONI

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

UFFICIO STRADE E VIABILITA'

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE
STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIA PORRETTANA E DI
ALTRE STRADE COMUNALI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

00	04/07/2019	PRIMA EMISSIONE		Geom. Claudio Dall'Olio
REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	Firma



CITTA' DI SASSO MARCONI

Provincia di Bologna

Unità Operativa STRADE E DISSESTI

Il responsabile dell' Area Tecnica: Ing. Andrea Negroni

Il responsabile del procedimento: Geom. Claudio Polidori

Il progettista: Geom. Claudio Dall'Olio

Manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale in asfalto di alcuni tratti di strade comunali nel territorio del Comune di Sasso Marconi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE OPERE IN PROGETTO

CUP:00010007

CIG:Z1228624DF

PREMESSA

Gli interventi rappresentati nelle seguenti schede, identificano alcuni tratti della rete stradale comunale interessati da significativa usura, e dissesti superficiali che potrebbero costituire rischio per la circolazione veicolare, motivo per cui l'Amministrazione Comunale ha disposto la redazione del presente progetto di manutenzione straordinaria.

Le schede di riepilogo degli interventi, indicano quantità rilevate preventivamente in fase di redazione del progetto, l'effettiva quantificazione delle lavorazioni sarà verificata in corso d'opera secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

SCHEDA 1 INTERVENTO DI ASFALTATURA VIA PORRETTANA DA VIA CARTIERA A VIA GAGARIN.

L'intervento prevede la scarifica per tutto il tratto stradale interessato del tappeto d'usura per una profondità di 6 cm. e la successiva asfaltatura con nuovo materiale, in presenza delle caditoie in cemento a bordo strada si provvederà al loro raccordo, predisponendo le opportune pendenze per il convogliamento dell'acqua piovana, tre caditoie danneggiate verranno sostituite con altre in ghisa di dimensione 45x45.

Superficie d'intervento mq. 2723 circa



Foto 1



Foto 2

SCHEDA 2 INTERVENTO DI ASFALTATURA VIA PORRETTANA DA MAUSOLEO MARCONI A CONTESSINA.

L'intervento prevede la scarifica per tutto il tratto stradale interessato del tappeto d'usura per una profondità di 6 cm. e la successiva asfaltatura con nuovo materiale, e la realizzazione della segnaletica stradale, in presenza di caditoie in cemento presenti a bordo strada si provvederà al loro raccordo, predisponendo le opportune pendenze per il convogliamento dell'acqua piovana.

Superficie d'intervento mq. 3296 circa



Foto 1



Foto 2

SCHEDA 3 INTERVENTO DI ASFALTATURA VIA PORRETTANA INTERSEZIONE VIA PONTECCHIO

L'intervento prevede la scarifica per tutto il tratto stradale interessato del tappeto d'usura per una profondità di 6 cm. e la successiva asfaltatura con nuovo materiale, in prossimità delle caditoie in ghisa presenti a bordo strada si provvederà al loro raccordo, prevedendo le opportune pendenze per il convogliamento dell'acqua piovana.

Superficie d'intervento mq. 1907 circa



Foto 1



Foto 2

SCHEDA 4 INTERVENTO DI ASFALTATURA VIA PORRETTANA DA VIA PONTECCHIO A VIA VIZZANO.

L'intervento prevede la scarifica per tutto il tratto stradale interessato del tappeto d'usura per una profondità di 6 cm. e la successiva asfaltatura con nuovo materiale, in prossimità delle caditoie in ghisa presenti a bordo strada si provvederà al loro raccordo, prevedendo le opportune pendenze per il convogliamento dell'acqua piovana.

Superficie d'intervento mq. 2578 circa



Foto 1



Foto 2

**SCHEDA 5 INTERVENTO DI ASFALTATURA VIA PORRETTANA DA VIA VIZZANO A INGRESSO
PARCHEGGIO COLLE AMENO.**

L'intervento prevede la scarifica per tutto il tratto stradale interessato del tappeto d'usura per una profondità di 6 cm. e la successiva asfaltatura con nuovo materiale, in prossimità delle caditoie in ghisa presenti a bordo strada si provvederà al loro raccordo, prevedendo le opportune pendenze per il convogliamento dell'acqua piovana.

Superficie d'intervento mq. 4412 circa.



Foto 1



Foto 2

SCHEDA 6 INTERVENTO DI ASFALTATURA VIA PORRETTANA DA VIA OROLOGIO A LARGO CERVETTA.

L'intervento prevede la scarifica per tutto il tratto stradale interessato del tappeto d'usura per una profondità di 6 cm. e la successiva asfaltatura con nuovo materiale, in prossimità delle caditoie in ghisa presenti a bordo strada si provvederà al loro raccordo, prevedendo le opportune pendenze per il convogliamento dell'acqua piovana, una di queste verrà sostituita in quanto danneggiata con altra in ghisa dimensioni cm. 45 x 45

Superficie d'intervento mq. 5708 circa.



Foto 1



Foto 2

SCHEDA 7 INTERVENTO DI ASFALTATURA VIA J.F. KENNEDY DA VIA PONTE ALBANO A VIA GRAMSCI

L'intervento prevede la scarifica per tutto il tratto stradale interessato del tappeto d'usura per una profondità di 6 cm. e la successiva asfaltatura con nuovo materiale, in prossimità delle caditoie in ghisa presenti a bordo strada si provvederà al loro raccordo, prevedendo le opportune pendenze per il convogliamento dell'acqua piovana.

Superficie d'intervento mq. 4412 circa.



Foto 1



Foto 2

**SCHEDA 8 INTERVENTO DI ASFALTATURA VIA PORRETTANA DA VIA PONTE ALBANO A
VIA ACHILLINI**

L'intervento prevede la scarifica per tutto il tratto stradale interessato del tappeto d'usura per una profondità di 6 cm. e la successiva asfaltatura con nuovo materiale, in prossimità delle caditoie in ghisa presenti a bordo strada si provvederà al loro raccordo, prevedendo le opportune pendenze per il convogliamento dell'acqua piovana.

Superficie d'intervento mq. 2926 circa.



Foto 1



Foto 2

SCHEDA 9 INTERVENTO DI ASFALTATURA VIA XXV APRILE 1945

L'intervento prevede la scarifica per tutto il tratto stradale interessato del tappeto d'usura per una profondità di 6 cm. e la successiva asfaltatura con nuovo materiale, in prossimità delle caditoie in ghisa presenti a bordo strada si provvederà al loro raccordo, prevedendo le opportune pendenze per il convogliamento dell'acqua piovana, sei verranno sostituite con altre in ghisa dimensione cm. 44x44. Superficie d'intervento mq. 2353 circa.



Foto 1



Foto 2

SCHEDA 10 INTERVENTO DI ASFALTATURA VIA J.F. KENNEDY ROTONDA

L'intervento prevede la scarifica per tutto il tratto stradale interessato del tappeto d'usura per una profondità di 6 cm. e la successiva asfaltatura con nuovo materiale, in prossimità delle caditoie in ghisa presenti a bordo strada si provvederà al loro raccordo, prevedendo le opportune pendenze per il convogliamento dell'acqua piovana.

Superficie d'intervento mq. 2938 circa.



Foto 1



Foto 2