



Comune di  
Zola Predosa

## Comune di Zola Predosa

Provincia di Bologna

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DI VITTORIO  
E COSTRUZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI

**COMMITTENTE:** Comune di Zola Predosa

Data, 27/05/2017

**IL TECNICO**  
Cavazza Luca

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 0001	STRATO ANTICONTAMINANTE DI TELO GEOTESSILE CON RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 1200 N/5 CM IN POLIPROPILENE O POLIESTERE, ISOTROPICO, CHIMICAMENTE INERTE DIMENSIONALMENTE STABILE IMPUTRESCIBILE INATTACCABILE DA INSETTI MUFFE E MICROORGANISMI COMPRESO OGNI ONERE PER LA SOVRAPPOSIZIONE DEI TELI ED OGNI ALTRO MAGISTERO OCCORRENTE PER IL LORO CORRETTO FUNZIONAMENTO <b>euro (due/42)</b>	M2	2,42
Nr. 2 0004	FORMAZIONE DI NUOVO MARCIAPIEDE A RASO COSTITUITA DA SOLETTA ARMATA CON RETE DIAM.6MM E MAGLIA 20X20, DI CLS RCK300 CON SPESSORE FINITO DI CM 10 E PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINIMOSO SPESSORE MEDIO CM3 ESEGUITA CON VIBROFINITRICE IDONEA PREVIA SPRUZZATURA DI MANO DI ATTACCO ESEGUITA CON EMULSIONE ACIDA A LENTA ROTTURA COMPRESI I CORDOLI DI DELIMITAZIONE IN GRANITO DELLE DIMENSIONI DI CM 12*25 IL LETTO DI APPOGGIO IN CLS E LA MALTA DI RINFIANCO. LO SCAVO PER NECESSARIO PER LA COSTRUZIONE DELLOPERA FINO AD UNA PROFONDITÀ MASSIMA DI 40 CM. <b>euro (novantaotto/20)</b>	M2	98,20
Nr. 3 0005	FORMAZIONE DI NUOVO MARCIAPIEDE IN RILEVATO (CM 15 DA PIANO CARRABILE) COSTITUITA DA SOLETTA ARMATA CON RETE DIAM 6MM E MAGLIA 20X20 DI CLS RCK300PER UNO SPESSORE DI CM 10 E PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINIMOSO SPESSORE MEDIO CM3 ESEGUITA CON VIBROFINITRICE IDONEA PREVIA SPRUZZATURA DI MANO DI ATTACCO ESEGUITA CON EMULSIONE ACIDA A LENTA ROTTURA COMPRESI I CORDOLI DI DELIMITAZIONE IN GRANITO DELLE DIMENSIONI DI CM 12*25 IL LETTO DI APPOGGIO IN CLS E LA MALTA DI RINFIANCO. LO SCAVO PER NECESSARIO PER LA COSTRUZIONE DELLOPERA FINO AD UNA PROFONDITÀ MASSIMA DI 40 CM. <b>euro (centodiciassette/80)</b>	M2	117,80
Nr. 4 0006	STABILIZZATO FORNITO E POSATO 0/25 STESO MEDIANTE APPOSITA MACCHINA MOTOLIVELLATRICE IN SPESSORI VARIABILI A SECONDA DELLE LIVELLETTE DI PROGETTO CON SPESSORE MINIMO FINITO DI CM 10 COMPRESA LA RULLATURA PER STRATI SE NECCASSARIA E LA COMPATTAZIONEFINALE DEL PIANO. <b>euro (quarantasette/60)</b>	MC	47,60
Nr. 5 0006BIS	FRANTUMATO DI MATERIALE EDILE CERTIFICATO FORNITO E POSATO STESO MEDIANTE APPOSITI MEZZI MECCANICI IN SPESSORI VARIABILI A SECONDA DELLE LIVELLETTE DI PROGETTO CON SPESSORE MINIMO FINITO DI CM 25 COMPRESA LA RULLATURA PER STRATI SE NECCASSARIA E LA COMPATTAZIONE FINALE DEL PIANO. <b>euro (ventiotto/50)</b>	MC	28,50
Nr. 6 0007	PASSAGGIO PEDONALE O CICLOPEDONALE IN RILEVATO ESEGUITO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO POSATO A MACCHINA SU PIANO PREVENTIVAMENTE IRRUVIDITO E SPAZZATO COMPRESO DI TRACCIAMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE ESEGUITA CON VERNICE STRADALE DILUITA SECONDO LE PRESCRIZIONI TECNICHE DELLE NORMATIVE VIGENTI COMPRESA LA FINITURA CON PERLINE DI VETRO AD ALTRA RIFRANGENZA BIANCA E GIALLA <b>euro (cinquantaquattro/70)</b>	M2	54,70
Nr. 7 0007BIS	PASSAGGIO PEDONALE O CICLOPEDONALE A RASO ESEGUITO CON VERNICE STRADALE DILUITA SECONDO LE PRESCRIZIONI TECNICHE DELLE NORMATIVE VIGENTI COMPRESA LA FINITURA CON PERLINE DI VETRO AD ALTRA RIFRANGENZA <b>euro (ventidue/10)</b>	M2	22,10
Nr. 8 0008	FORMAZIONE DI MARCIAPIEDE O PISTA PEDOCICLABILE IN RILEVATO (CM 15 RISPETTO AL PIANO CARRABILE) COSTITUITO DA SOTTOFONDAZIONE IN STABILIZZATO PER UNO SPESSORE FINITO E RULLATO DI ALMENO 25 CM, LA SOLETTA ARMATA CON RETE ELETTRICATA DIAM 6MM CON MAGLIA 20X20 IN CLS RCK 300 CON SPESSORE FINITO DI CM 10 E PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SPESSORE MEDIO CM 3 STESO CON VIBROFINITRICE IDONEA PREVIA SPRUZZATURA DI MANO DI ATTACCO ESEGUITA CON EMULSIONE ACIDA A LENTA ROTTURA COMPRESI I CORDOLI DI DELIMITAZIONE DI AMBO I LATI, IN GRANITO DELLE DIMENSIONI DI 12X25, IL LETTO DI APPOGGIO IN CLS E LA MALTA DI RINFIANCO. LO SCAVO NECESSARIO PER LA COSTRUZIONE DELL'OPERA FINO AD UNA PROFONDITÀ MASSIMA DI CM 40 IL TRASPORTO A DISCARICA E I COSTI DI SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA. <b>euro (centosei/00)</b>	M2	106,00
Nr. 9 0012	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO CON RIGHE DI CM 12 DI LARGHEZZA PER LA REALIZZAZIONE DI STALLI DI SOSTA PER AUTO DELLE DIMENSIONI DI 2.5X5 CON VERNICE RIFRANGENTE DI QUALSIASI COLORE DEL TIPO PREMISCELATO CON PERLINE DI VETRO NELLA QUANTITÀ NON INFERIORE DI UN KG MQCOMPRESO OGNI ONERE PER IL NOLEGGIO DELL'ATTREZZATURA, LA FORNITURA DI MATERIALE,IL TRACCIAMENTO ANCHE IN PRESENZA DI TRAFFICO, COMPRESA ALTRESI' LA PULIZIA DELLA ZONA D'IMPIANTO DAL MATERIALE GROSSOLANO PRIMA DELLA POSA <b>euro (venticinque/00)</b>	CADAU NO	25,00
Nr. 10 0017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN POLIETILENE PN 16 DIAM 32 COMPLETO DI RACCORDI PER GLI STACCHI <b>euro (uno/12)</b>	ML	1,12
Nr. 11	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORI DI TIPO BOLOGNA 4 RIMUOVIBILI COME QUELLI GIÀ IN USO PRESSO IL		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0018	COMUNE DI ZOLA PREDOSA COMPRESO DI BASE E COMANDO PER LA RIMOZIONE, LO SCAVO E LA FONDAZIONE DI 40X40X40 PER IL FISSAGGIO ALLA GIUSTA QUOTA IL TRASPORTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER DARE ALL'OPERA IL TITOLO DI ESEGUITA A REGOLA D'ARTE. <b>euro (trecento/00)</b>	cadauno	300,00
Nr. 12 0020	ONERI SICUREZZA <b>euro (settemilaottocento/00)</b>	A CORPO	7'800,00
Nr. 13 0023	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE FORMATO DA: PALO CILINDRICO CON RASTREMATURA 159/109, ALTEZZA TOTALE M9.80, ALTEZZA FUORI TERRA M9.0, ZINCATO E VERNICIATO, MENSOLA A DUE BRACCI L=200MM TIPOMk/K2.02 DELLA AEC, N° 2 APPARECCHI A MATRICE LED TIPO AEC MOD ITALO 10F3STW4.5-2M 40W-4000K COMPLETO DI SCHEDA DI TELECONTROLLO TIPO PLM REVERBERI, MORSETTIERA CON 2 PORTAFUSIBILE E PORTELLA IN ALLUMINIO VERNICIATA <b>euro (millecinquecento/00)</b>	CADauno	1'500,00
Nr. 14 0024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE FORMATO DA: PALO CILINDRICO CON RASTREMATURA 159/109, ALTEZZA TOTALE M9.80, ALTEZZA FUORI TERRA M9.0, ZINCATO E VERNICIATO, MENSOLA A DUE BRACCI L=200MM TIPOMk/K1.02 DELLA AEC, N° 2 APPARECCHI A MATRICE LED TIPO AEC MOD ITALO 10F3STW4.5-2M 40W-4000K COMPLETO DI SCHEDA DI TELECONTROLLO TIPO PLM REVERBERI, MORSETTIERA CON 2 PORTAFUSIBILE E PORTELLA IN ALLUMINIO VERNICIATA <b>euro (millecento/00)</b>	CADauno	1'100,00
Nr. 15 0025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE FORMATO DA: PALO CILINDRICO DIAM 102, ALTEZZA TOTALE M5.50, ALTEZZA FUORI TERRA M5.0, ZINCATO E VERNICIATO, MENSOLA A 1 SBRACCIO L=200MM TIPO Mk/K1.02 DELLA AEC, N° 1 APPARECCHIO A MATRICE LED TIPO AEC MOD ITALO 2 URBAN 0F2H1 STUS 4.5-2M 32W-4000K COMPLETO DI SCHEDA DI TELECONTROLLO TIPO PLM REVERBERI, MORSETTIERA CON 1 PORTAFUSIBILE E PORTELLA IN ALLUMINIO VERNICIATA <b>euro (novecento/00)</b>	CADauno	900,00
Nr. 16 0026	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE FORMATO DA: PALO CILINDRICO CON RASTREMATURA 159/109, ALTEZZA TOTALE M9.80, ALTEZZA FUORI TERRA M9.0, ZINCATO E VERNICIATO, N°2 MENSOLE A UNO SBRACCIO L=200MM TIPOMk/K1.02 DELLA AEC DI CUI UNA POSTA DIETRO ALTEZZA 5.00M, N° 1 APPARECCHI A MATRICE LED TIPO AEC MOD ITALO 1 0F3 STW 4.5-2M 40W-4000K COMPLETO DI SCHEDA DI TELECONTROLLO PLM REVERBERI, N° 1 APPARECCHIO A MATRICE LED TIPO AEC MOD ITALO 2 URBAN 0F2H1 STU-S 4.5-2M 32W-4000K COMPLETO DI SCHEDA DI TELECONTROLLO TIPO PLM REVERBERI, MORSETTIERA CON 2 PORTAFUSIBILE E PORTELLA IN ALLUMINIO VERNICIATA <b>euro (milleseicento/00)</b>	CADauno	1'600,00
Nr. 17 0027	ESECUZIONE DI LINEA DI ALIMENTAZIONE A SEZIONE COSTANTE, FORMATA DA N° 4 CAVI IN ALLUMINIO TIPO ARE 4 E4-X06/1KV CON PARTENZA DA QUADRO ELETTRICO DI VIA MAMELI PER ALIMENTARE TUTTI I PALI DI PROGETTO, COMPRESO I GIUNTI DI DERIVAZIONE IP67 DA REALIZZARSI CON MUFFOLE IN GEL O NASTRO AUTOAGGLOMERANTE 3M, TRATTO POZZETTO-MORSETTIERA, COMPRESA LA CERTIFICAZIONE GENERALE DI TUTTO L'IMPIANTO REALIZZATO, ESEGUITA DA UN PROFESSIONISTA ABILITATO SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI ED ALLACCIO AL QUADRO ESISTENTE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIÀ PREDISPOSTO. <b>euro (uno/70)</b>	ML	1,70
Nr. 18 0028	ESECUZIONE LINEA ALIMENTAZIONE LAMPADE TRATTO MORSETTIERA-CORPO ILLUMINANTE, CON CAVO FG7OR SEZ.2X2.5MMQ <b>euro (venti/00)</b>	CADauno	20,00
Nr. 19 0029	FORNITURA E POSA DI PLINTO IN CLS ARMATO E VIBRATO PER FONDAZIONE DI PALO CON O SENZA SBRACCIO PER UNA ALTEZZA MASSIMA DI M 10 COMPLETO DI POZZETTO BOTOLA E FORO PER L'ALLOGGIAMENTO DEL PALO COMUNICANTE CON IL POZZETTO. COMPLETO DI SCAVO, MURATURA DI APPOGGIO E DI RINFIANCO. IL TRASPORTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER DARE ALL'OPERA IL TITOLO DI ESEGUITA A REGOLA D'ARTE SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI. <b>euro (centoventi/00)</b>	CADauno	120,00
Nr. 20 0030	FORMAZIONE DI PISTA CICLABILE IN RILEVATO MEDIANTE COSTRUZIONE DI MURETTO DI CONTENIMENTO RIVESTITO IN PORFIDO SECONDO L'IDEA ARCHITETTONICA DELLE PARTI IN ESSERE, LA DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE IL RACCORDO CON I LIVELLI DELLE PARTI FISSE, L'EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE, LA PAVIMENTAZIONE E LA SOTTOFONDAZIONE COME PREVISTA PER GLI ALTRI TRATTI DI PISTA CICLOPEDONALE I CORDOLI DI CONTENIMENTO, LO SPOSTAMENTO DEGLI ARREDI ESISTENTI IN UN LUOGO DECISO DALLA DL, IL TRASPORTO A DISCARICA E I COSTI DISMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER COMPLETARE L'OPERA A REGOLA D'ARTE. <b>euro (tremilaquattrocento/00)</b>	A corpo	3'400,00
Nr. 21 0031	ABBATTIMENTO DI BARRIERA ARCHITETTONICA ESISTENTE IN MATTONELLE DI PORFIDO, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO PER RELIZZARE UNA RAMPA CON PENDENZA MASSIMA DEL 5% LONGITUDINALE E DELLO 0.5%		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	TRASVERSALE, SEMPRE IN PORFIDO CON LASTRE SQUADRATE, OGNI ONERE COMPRESO PER RENDERE FINITA L'OPERA. <b>euro (quattrocentonovantacinque/11)</b>	cadauno	495,11
Nr. 22 0032	SPOSTAMENTO DI PALO ESISTENTE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPRESO LA DEMOLIZIONE DEL PLINTO DI FONDAZIONE LA COSTRUZIONE DI PLINTO CERTIFICATO, I 2 POZZETTI DI DERIVAZIONE, LA RICOLLOCAZIONE DEL PUNTO ILLUMINANTE, LA CONDOTTA DI CONGIUNGIMENTO IN TUBO CORRUGATO DIAM 125 COMPRESI I CABLAGGI L'ALLUNGAMENTO DEI CAVI MEDIANTE GIUNTO STAGNO IN POZZETTO I TRATTI DI POLIFORA NECESSARI, GLI SCAVI I RINFIANCHI DELLE CONDOTTE CON CLS, LA CHIUSURA DELLE TRACCE CON MISTO STABILIZZATO, LA CHIUSURA SUPERFICIALE CON 7 CM DI BINDER 0/20 PRIMA DELLA PAVIMENTAZIONE FINALE (COMPUTATA A PARTE), IL TRASPORTO A DISCARICA E I COSTI DI SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA. <b>euro (mille/00)</b>	CADAuno	1'000,00
Nr. 23 01.01	Operaio specializzato <b>euro (venticinque/20)</b>	ora	25,20
Nr. 24 01.02	Operaio qualificato <b>euro (ventitre/34)</b>	ora	23,34
Nr. 25 01.03	Operaio comune <b>euro (ventidue/06)</b>	ora	22,06
Nr. 26 01.04	Compattatore vibrante compreso di carburante e lubrificante di qualsiasi dimensione e peso escluso l'operatore <b>euro (diciassette/77)</b>	ora	17,77
Nr. 27 01.05	Martello demolitore elettrico compreso di alimentazione e lubrificante di qualsiasi dimensione e peso escluso l'operatore <b>euro (diciannove/77)</b>	ora	19,77
Nr. 28 01.06	Tagliasfalto compreso di carburante e lubrificante di qualsiasi dimensione e peso escluso l'operatore <b>euro (ventisette/77)</b>	ora	27,77
Nr. 29 01.07	Spandiemulsione a motore, compreso di carburante, lubrificante e quant'altro necessario calcolato per ore effettive di lavoro escluso materiali e operatore <b>euro (venticinque/50)</b>	ora	25,50
Nr. 30 02.01	Autocarri ribaltabile compreso conducente, carburante, lubrificante e quant'altro necessario avente massa a pieno carico da 2.6 a 7.5 t - 2 assi <b>euro (quarantadue/70)</b>	ora	42,70
Nr. 31 02.02	idem c.s. ...carico da 7.6 a 11.0 t - 3 assi <b>euro (quarantasette/50)</b>	ora	47,50
Nr. 32 02.03	idem c.s. ...carico da 11.1 a 20.0 t - 4 assi <b>euro (sessantatre/50)</b>	ora	63,50
Nr. 33 02.04	Autocarri ribaltabile compreso conducente, carburante, lubrificante e quant'altro necessario 3 assi con braccio caricatore da 5.0 t <b>euro (sessantacinque/00)</b>	ora	65,00
Nr. 34 02.05	idem c.s. ...caricatore da 15.0 t <b>euro (settantaotto/00)</b>	ora	78,00
Nr. 35 02.06	Mini escavatore da 2.0 a 3.5 t compreso di carburante, lubrificante, operatore abilitato e quant'altro necessario calcolato per ore effettive di lavoro <b>euro (quarantanove/50)</b>	ora	49,50
Nr. 36 02.07	Mini escavatore da 3.6 a 6.5 t compreso di carburante, lubrificante, operatore abilitato e quant'altro necessario calcolato per ore effettive di lavoro <b>euro (cinquantacinque/50)</b>	ora	55,50
Nr. 37 02.08	Escavatore cingolato o gommato da 8 a 11 t, compreso di carburante, lubrificante, operatore abilitato e quant'altro necessario calcolato per ore effettive di lavoro <b>euro (sessantasei/44)</b>	ora	66,44
Nr. 38 02.10	Demolitore idraulico del peso di 80 kg da applicare a macchine operatrici cingolate o gommate di adeguata potenza. <b>euro (dodici/72)</b>	ora	12,72
Nr. 39 02.11	Demolitore idraulico del peso di 160 kg da applicare a macchine operatrici cingolate o gommate di adeguata potenza. <b>euro (sedici/52)</b>	ora	16,52

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 40 02.12	Demolitore idraulico del peso di 250 kg da applicare a macchine operatrici cingolate o gommate di adeguata potenza. <b>euro (diciannove/32)</b>	ora	19,32
Nr. 41 02.13	Mini-pala fino a 1.5 t, compreso di carburante, lubrificante, operatore abilitato e quant'altro necessario calcolato per ore effettive di lavoro <b>euro (quarantadue/00)</b>	ora	42,00
Nr. 42 02.14	Mini-pala fino da 1.6 a 3.5 t, compreso di carburante, lubrificante, operatore abilitato e quant'altro necessario calcolato per ore effettive di lavoro <b>euro (quarantasette/20)</b>	ora	47,20
Nr. 43 02.15	Mini-pala oltre 3.6 t, compreso di carburante, lubrificante, operatore abilitato e quant'altro necessario calcolato per ore effettive di lavoro <b>euro (cinquanta/20)</b>	ora	50,20
Nr. 44 02.16	Spazzatrice da applicare a macchine operatrici cingolate o gommate di adeguata potenza. <b>euro (diciassette/32)</b>	ora	17,32
Nr. 45 02.17	Benna impastatrice da applicare a macchine operatrici cingolate o gommate di adeguata potenza. <b>euro (quindici/32)</b>	ora	15,32
Nr. 46 02.18	Trivella da applicare a macchine operatrici cingolate o gommate di adeguata potenza. <b>euro (quindici/32)</b>	ora	15,32
Nr. 47 02.19	Fresa di larghezza da 0.40 a 1.00 da applicare a macchine operatrici cingolate o gommate di adeguata potenza. <b>euro (diciotto/32)</b>	ora	18,32
Nr. 48 02.20	Compressore stradale a motore Diesel con effetto vibrante del peso statico di 14 q.li da marciapiede, compreso di carburante, lubrificante, operatore abilitato e quant'altro necessario calcolato per ore effettive di lavoro <b>euro (trentasette/20)</b>	ora	37,20
Nr. 49 02.21	Compressore stradale a motore Diesel con effetto vibrante del peso statico di 8-12 t, compreso di carburante, lubrificante, operatore abilitato e quant'altro necessario calcolato per ore effettive di lavoro <b>euro (quaranta/00)</b>	ora	40,00
Nr. 50 02.22	Compressore stradale a motore Diesel con effetto vibrante del peso statico di 13-18 t, compreso di carburante, lubrificante, operatore abilitato e quant'altro necessario calcolato per ore effettive di lavoro <b>euro (quarantauno/50)</b>	ora	41,50
Nr. 51 02.23	Compressore stradale a motore Diesel con effetto vibrante del peso statico di 19-25 t, compreso di carburante, lubrificante, operatore abilitato e quant'altro necessario calcolato per ore effettive di lavoro <b>euro (cinquantauno/50)</b>	ora	51,50
Nr. 52 02.24	Autocisterna con barra spandiemulsione montata su autocarro completa di carburante, lubrificante, operatore abilitato e quant'altro necessario calcolato per ore effettive di lavoro esclusa la fornitura di emulsione compensata a parte. <b>euro (cinquantauno/50)</b>	ora	51,50
Nr. 53 02.25	Autospazzatrice aspirante fino a 5,5 mc compreso di carburante, lubrificante, operatore abilitato e quant'altro necessario calcolato per ore effettive di lavoro esclusa la fornitura di emulsione compensata a parte. <b>euro (sessantauno/50)</b>	ora	61,50
Nr. 54 02.26	Livellatrice motogreder con potenza oltre 100 HP, compreso di carburante, lubrificante, operatore abilitato e quant'altro necessario calcolato per ore effettive di lavoro <b>euro (settantasei/20)</b>	ora	76,20
Nr. 55 02.27	Fresatrice per una larghezza minima di 1.00 mt per la scarifica stradale con denti, compreso l'usura di quest'ultimi, carburante, lubrificante, operatore abilitato e quant'altro necessario calcolato per ore effettive di lavoro <b>euro (centocinquantacinque/00)</b>	ora	155,00
Nr. 56 03.01	Sabbia di fiume 0/1 <b>euro (due/10)</b>	q.li	2,10
Nr. 57 03.02	idem c.s. ...di fiume 0/4 <b>euro (due/70)</b>	q.li	2,70
Nr. 58 03.03	idem c.s. ...di fiume 0/8 <b>euro (due/00)</b>	q.li	2,00
Nr. 59 03.04	Ghiaia 8/12 <b>euro (uno/70)</b>	q.li	1,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 60 03.05	Ghiaia 15/22 <b>euro (uno/70)</b>	q.li	1,70
Nr. 61 03.06	Ghiaia 22/40 <b>euro (uno/70)</b>	q.li	1,70
Nr. 62 03.07	Stabilizzato 0/25 <b>euro (uno/80)</b>	q.li	1,80
Nr. 63 03.08	idem c.s. ...Stabilizzato 25/70 <b>euro (uno/80)</b>	q.li	1,80
Nr. 64 03.09	Pietrischetto 3/6 <b>euro (uno/96)</b>	q.li	1,96
Nr. 65 03.10	idem c.s. ...Pietrischetto 6/9 <b>euro (uno/96)</b>	q.li	1,96
Nr. 66 03.11	idem c.s. ...Pietrischetto 8/12 <b>euro (uno/72)</b>	q.li	1,72
Nr. 67 03.12	idem c.s. ...Pietrischetto 15/22 <b>euro (uno/72)</b>	q.li	1,72
Nr. 68 03.13	idem c.s. ...Pietrischetto 22/32 <b>euro (uno/72)</b>	q.li	1,72
Nr. 69 03.14	Miscela per calcestruzzi 0/12 <b>euro (uno/80)</b>	q.li	1,80
Nr. 70 03.15	idem c.s. ...per calcestruzzi 12/22 <b>euro (uno/80)</b>	q.li	1,80
Nr. 71 03.16	Misto cementato per riempimenti <b>euro (ottantasette/90)</b>	mc	87,90
Nr. 72 03.17	Calcestruzzo preconfezionato S3 RCK 30 <b>euro (centodieci/90)</b>	mc	110,90
Nr. 73 03.18	idem c.s. ...S3 RCK 35 <b>euro (centodiciassette/90)</b>	mc	117,90
Nr. 74 04.01	Rete elettrosaldata di qualsiasi dimensione e forma <b>euro (zero/90)</b>	kg	0,90
Nr. 75 05.01	Bitume puro, penetrazione 180 ÷ 200 (sfuso). <b>euro (trentasei/00)</b>	q.li	36,00
Nr. 76 06.01	Pozzetto di raccordo prefabbricato per fognature in cls armato e vibrato con impronte laterali per immissione tubi, con fondo o senza, con sifone o senza escluso lastra di chiusura, avente dimensioni esterne di cm 30x30x30 <b>euro (undici/50)</b>	cadauno	11,50
Nr. 77 06.02	idem c.s. ...di cm 40x40x40 <b>euro (quattordici/30)</b>	cadauno	14,30
Nr. 78 06.03	idem c.s. ...di cm 50x50x50 <b>euro (venti/50)</b>	cadauno	20,50
Nr. 79 06.04	idem c.s. ...di cm 60x60x60 <b>euro (trentadue/00)</b>	cadauno	32,00
Nr. 80 06.05	idem c.s. ...di cm 70x70x70 <b>euro (cinquanta/00)</b>	cadauno	50,00
Nr. 81 06.06	Cuffia per sifone di caditoia stradale <b>euro (sei/00)</b>	cadauno	6,00
Nr. 82 07.01	Tubi in cloruro di polivinile serie UNI/EN 1401-1, a marchio iiP per condotte di scarico interrate, compreso anello in neoprene, esclusi i pezzi speciali: con bicchiere da m. 6, diametro esterno mm. 80		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (tre/20)</b>	ml	3,20
Nr. 83 07.02	idem c.s. ...esterno mm. 100 <b>euro (quattro/40)</b>	ml	4,40
Nr. 84 07.03	idem c.s. ...esterno mm. 125 <b>euro (sei/47)</b>	ml	6,47
Nr. 85 07.03 BIS	Tubi corrugati doppia parete in PE CEI EN 61386-24 flessibile in rotoli dotati di cavo di traino tirafilo per facilitare l'inserimento di cavi o tubi in polietilene per condotte idriche completo di giunti a bicchiere e pezzi speciali diametro esterno mm. 125 <b>euro (quattro/48)</b>	ml	4,48
Nr. 86 07.04	Tubi in cloruro di polivinile serie UNI/EN 1401-1, a marchio iIP per condotte di scarico interrate, compreso anello in neoprene, esclusi i pezzi speciali: con bicchiere da m. 6, diametro esterno mm. 160 <b>euro (otto/47)</b>	ml	8,47
Nr. 87 07.05	idem c.s. ...esterno mm. 250 <b>euro (undici/50)</b>	ml	11,50
Nr. 88 07.06	idem c.s. ...esterno mm. 315 <b>euro (diciassette/47)</b>	ml	17,47
Nr. 89 08.01	Scavo a sezione obbligata eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza ,esclusa la roccia e i ritrovanti, con mezzi meccanici fino a 70 CM di profonditàcompresi gli eventuali oneri di pulizia a mano il carico e trasporto a discarica e gli oneri di smaltimento. <b>euro (venti/10)</b>	MQ	20,10
Nr. 90 08.02	Risagomatura di fossi eseguiti con idonei mezzi meccanici e benna trapezoidale avente larghezza massima alla sommità di mt. 2.50, compreso il trasporto a discarica ed ogni altro onere derivante dalla lavorazione. Misura per ml effettivamente risagomati. <b>euro (sette/50)</b>	ml	7,50
Nr. 91 09.01	Fornitura e posa in opera di tubi in cloruro di polivinile serie UNI/EN 1401-1, diametro esterno mm. 80 compreso di scavo, rinfianco in cls per uno spessore minimo di cm 15 su tutti i lati e chiusura dello scavo con materiale di risulta ove possibile. <b>euro (diciannove/20)</b>	ml	19,20
Nr. 92 09.02	Fornitura e posa in opera di tubi in cloruro di polivinile serie UNI/EN 1401-1, diametro esterno mm. 100 compreso di scavo, rinfianco in cls per uno spessore minimo di cm 15 su tutti i lati e chiusura dello scavo con materiale di risulta ove possibile. <b>euro (ventitre/20)</b>	ml	23,20
Nr. 93 09.03	Fornitura e posa in opera di tubi in cloruro di polivinile serie UNI/EN 1401-1, diametro esterno mm. 125 compreso di scavo, rinfianco in cls per uno spessore minimo di cm 15 su tutti i lati e chiusura dello scavo con materiale di risulta ove possibile. <b>euro (venticinque/20)</b>	ml	25,20
Nr. 94 09.04	Fornitura e posa in opera di tubi in cloruro di polivinile serie UNI/EN 1401-1, diametro esterno mm. 160 compreso di scavo, rinfianco in cls per uno spessore minimo di cm 15 su tutti i lati e chiusura dello scavo con materiale di risulta ove possibile. <b>euro (trentauno/40)</b>	ml	31,40
Nr. 95 09.05	Fornitura e posa in opera di tubi in cloruro di polivinile serie UNI/EN 1401-1, diametro esterno mm. 200 compreso di scavo, rinfianco in cls per uno spessore minimo di cm 15 su tutti i lati e chiusura dello scavo con materiale di risulta ove possibile. <b>euro (trentanove/60)</b>	ml	39,60
Nr. 96 09.06	Fornitura e posa in opera di tubi in cloruro di polivinile serie UNI/EN 1401-1, diametro esterno mm. 250 compreso di scavo, rinfianco in cls per uno spessore minimo di cm 15 su tutti i lati e chiusura dello scavo con materiale di risulta ove possibile. <b>euro (quarantasei/60)</b>	ml	46,60
Nr. 97 09.07	Fornitura e posa in opera di tubi in cloruro di polivinile serie UNI/EN 1401-1, diametro esterno mm. 315 compreso di scavo, rinfianco in cls per uno spessore minimo di cm 20 su tutti i lati e chiusura dello scavo con materiale di risulta ove possibile. <b>euro (cinquantauno/40)</b>	ml	51,40
Nr. 98 09.08	Fornitura e posa in opera di tubi in cloruro di polivinile serie UNI/EN 1401-1, diametro esterno mm. 400 compreso di scavo, rinfianco in cls per uno spessore minimo di cm 20 su tutti i lati e chiusura dello scavo con materiale di risulta ove possibile. <b>euro (sessantasette/40)</b>	ml	67,40
Nr. 99 09.09	Fornitura e posa in opera di tubi in cloruro di polivinile serie UNI/EN 1401-1, diametro esterno mm. 500 compreso di scavo, rinfianco in cls per uno spessore minimo di cm 20 su tutti i lati e chiusura dello scavo con materiale di risulta ove possibile. <b>euro (settantasette/60)</b>	ml	77,60
Nr. 100 09.10	Fornitura e posa in opera di tubi in cloruro di polivinile serie UNI/EN 1401-1, diametro esterno mm. 600 compreso di scavo, rinfianco in cls per uno spessore minimo di cm 20 su tutti i lati e chiusura dello scavo con materiale di risulta ove possibile. <b>euro (novantauno/60)</b>	ml	91,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 101 09.15	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo prefabbricato per fognature in cls armato e vibrato, con fondo o senza, con sifone o senza escluso lastra di chiusura, avente dimensioni esterne di cm 30x30x30 compreso lo scavo o la demolizione dell'esistente, il getto di posa, il rifianco, l'allaccio alla dorsale fino ad una distanza massima di mt 1.5 lo smaltimento del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il titolo di opera compiuta a regola d'arte. <b>euro (trentatre/00)</b>	cadauno	33,00
Nr. 102 09.16	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo prefabbricato per fognature in cls armato e vibrato, con fondo o senza, con sifone o senza escluso lastra di chiusura, avente dimensioni esterne di cm 40x40x40 compreso lo scavo o la demolizione dell'esistente, il getto di posa, il rifianco, l'allaccio alla dorsale fino ad una distanza massima di mt 1.5 lo smaltimento del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il titolo di opera compiuta a regola d'arte. <b>euro (quarantadue/00)</b>	cadauno	42,00
Nr. 103 09.17	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo prefabbricato per fognature in cls armato e vibrato, con fondo o senza, con sifone o senza escluso lastra di chiusura, avente dimensioni esterne di cm 50x50x50 compreso lo scavo o la demolizione dell'esistente, il getto di posa, il rifianco, l'allaccio alla dorsale fino ad una distanza massima di mt 1.5 lo smaltimento del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il titolo di opera compiuta a regola d'arte. <b>euro (cinquantasette/00)</b>	cadauno	57,00
Nr. 104 09.18	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo prefabbricato per fognature in cls armato e vibrato, con fondo o senza, con sifone o senza escluso lastra di chiusura, avente dimensioni esterne di cm 60x60x60 compreso lo scavo o la demolizione dell'esistente, il getto di posa, il rifianco, l'allaccio alla dorsale fino ad una distanza massima di mt 1.5 lo smaltimento del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il titolo di opera compiuta a regola d'arte. <b>euro (settantaotto/00)</b>	cadauno	78,00
Nr. 105 09.19	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo prefabbricato per fognature in cls armato e vibrato, con fondo o senza, con sifone o senza escluso lastra di chiusura, avente dimensioni esterne di cm 70x70x70 compreso lo scavo o la demolizione dell'esistente, il getto di posa, il rifianco, l'allaccio alla dorsale fino ad una distanza massima di mt 1.5 lo smaltimento del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il titolo di opera compiuta a regola d'arte. <b>euro (novantacinque/00)</b>	cadauno	95,00
Nr. 106 09.30	Solo riposizionamento di botole aventi dimensioni di 40x40 o di chiusini per valvole di manovra di sottoservizi, compresa la demolizione dell'esistente, muratura in cls alla giusta quota e intonacatura interna del pozzetto <b>euro (sessantaotto/00)</b>	cadauno	68,00
Nr. 107 09.31	Solo riposizionamento di botole aventi dimensioni di 50x50 compresa la demolizione dell'esistente, muratura in cls alla giusta quota e intonacatura interna del pozzetto <b>euro (settanta/00)</b>	cadauno	70,00
Nr. 108 09.32	Solo riposizionamento di botole aventi dimensioni di 50x60 compresa la demolizione dell'esistente, muratura in cls alla giusta quota e intonacatura interna del pozzetto <b>euro (settanta/00)</b>	cadauno	70,00
Nr. 109 09.33	Solo riposizionamento di botole aventi dimensioni di 60x60 compresa la demolizione dell'esistente, muratura in cls alla giusta quota e intonacatura interna del pozzetto <b>euro (settantacinque/00)</b>	cadauno	75,00
Nr. 110 09.34	Solo riposizionamento di botole aventi dimensioni di 70x70 compresa la demolizione dell'esistente, muratura in cls alla giusta quota e intonacatura interna del pozzetto <b>euro (ottanta/00)</b>	cadauno	80,00
Nr. 111 09.35	Solo riposizionamento di botole aventi dimensioni di 80x80 compresa la demolizione dell'esistente, muratura in cls alla giusta quota e intonacatura interna del pozzetto <b>euro (novanta/00)</b>	cadauno	90,00
Nr. 112 09.40	Fornitura e posa in opera di botola in cls a traffico leggero dimensioni di cm 40x40 compresa di controtelaio, la demolizione dell'esistente, la muratura in cls alla giusta quota, intonacatura interna del pozzetto, trasporto a discarica del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo di compiuta a regola d'arte <b>euro (ottantauno/00)</b>	cadauno	81,00
Nr. 113 09.41	Fornitura e posa in opera di botola in ghisa tipo "Squadra PAM" classe C 250 a traffico pesante delle dimensioni di cm 40x40 compresa il controtelaio, la demolizione dell'esistente, la muratura in cls alla giusta quota, intonacatura interna del pozzetto, trasporto a discarica del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo di compiuta a regola d'arte <b>euro (centootto/00)</b>	cadauno	108,00
Nr. 114 09.42	Fornitura e posa in opera di botola o caditoia in ghisa tipo "Squadra PAM" classe C 250 a traffico pesante delle dimensioni di cm 50x50 compresa il controtelaio, la demolizione dell'esistente, la muratura in cls alla giusta quota, intonacatura interna del pozzetto, trasporto a discarica del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo di compiuta a regola d'arte <b>euro (centodiciotto/00)</b>	cadauno	118,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 115 09.43	Fornitura e posa in opera di caditoia in ghisa tipo "Squadra PAM" concava classe C 250 a traffico pesante delle dimensioni di cm 60x60 compresa il controtelaio, la demolizione dell'esistente, la muratura in cls alla giusta quota, intonacatura interna del pozzetto, trasporto a discarica del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo di compiuta a regola d'arte <b>euro (centoventicinque/00)</b>	cadauno	125,00
Nr. 116 09.44	Fornitura e posa in opera di botola in ghisa tipo "Rexel PAM" classe C 250 a traffico pesante delle dimensioni esterne fino a cm 90 e con passo uomo di diametro minimo cm 60 compresa il controtelaio, la demolizione dell'esistente, la muratura in cls alla giusta quota, intonacatura interna del pozzetto, trasporto a discarica del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo di compiuta regola d'arte <b>euro (centocinquantacinque/00)</b>	cadauno	155,00
Nr. 117 09.45	Fornitura e posa in opera di botola o caditoia in cls a traffico pesante delle dimensioni di cm 50x50 compresa il controtelaio, la demolizione dell'esistente, la muratura in cls alla giusta quota, intonacatura interna del pozzetto, trasporto a discarica del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo di compiuta a regola d'arte <b>euro (novantanove/00)</b>	cadauno	99,00
Nr. 118 09.46	Fornitura e posa in opera di botola a scacchi delle dimensioni di cm 50x60 compresa il controtelaio, la demolizione dell'esistente, la muratura in cls alla giusta quota, intonacatura interna del pozzetto, trasporto a discarica del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo di compiuta a regola d'arte <b>euro (centouno/00)</b>	cadauno	101,00
Nr. 119 09.47	Fornitura e posa in opera di botola o caditoia in cls a traffico pesante delle dimensioni di cm 50x60 compresa il controtelaio, la demolizione dell'esistente, la muratura in cls alla giusta quota, intonacatura interna del pozzetto, trasporto a discarica del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo di compiuta a regola d'arte <b>euro (centotre/00)</b>	cadauno	103,00
Nr. 120 09.48	Fornitura e posa in opera di botola o caditoia in cls a traffico pesante delle dimensioni di cm 60x60 compresa il controtelaio, la demolizione dell'esistente, la muratura in cls alla giusta quota, intonacatura interna del pozzetto, trasporto a discarica del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo di compiuta a regola d'arte <b>euro (centoquindici/00)</b>	cadauno	115,00
Nr. 121 09.49	Fornitura e posa in opera di botola o caditoia in cls a traffico pesante delle dimensioni di cm 70x70 compresa il controtelaio, la demolizione dell'esistente, la muratura in cls alla giusta quota, intonacatura interna del pozzetto, trasporto a discarica del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo di compiuta a regola d'arte <b>euro (centoventisette/00)</b>	cadauno	127,00
Nr. 122 09.50	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in polimero delle dimensioni di cm 15x15 compresa la griglia in ghisa tipo "Compasso" classe C250 delle adeguate dimensioni, lo scavo per la posa, il getto di appoggio e il rinfilanco, la stuccatura con malta cementizia e l'allacciamento alla dorsale per una distanza massima di 1.50 mt <b>euro (centocinquanta/00)</b>	ml	150,00
Nr. 123 09.51	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in polimero delle dimensioni di cm 20x20 compresa la griglia in ghisa tipo "Compasso" classe C250 delle adeguate dimensioni, lo scavo per la posa, il getto di appoggio e il rinfilanco, la stuccatura con malta cementizia e l'allacciamento alla dorsale per una distanza massima di 1.50 mt <b>euro (centosettanta/00)</b>	ml	170,00
Nr. 124 09.52	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in polimero delle dimensioni di cm 30x30 compresa la griglia in ghisa tipo "Compasso" classe D400 delle adeguate dimensioni, lo scavo per la posa, il getto di appoggio e il rinfilanco, la stuccatura con malta cementizia e l'allacciamento alla dorsale per una distanza massima di 1.50 mt <b>euro (duecentoventi/00)</b>	ml	220,00
Nr. 125 10.01	Riposizionamento di cordolature in granito o cemento di qualsiasi dimensione e forma stradali previa demolizione dell'esistente e muratura alla giusta quota e secondo l'andamento della cordolatura esistente compreso il cls di appoggio e di rinfilanco, compreso lo scavo e l'abbattimento delle barriere architettoniche ove necessario, il trasporto a discarica del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo di compiuta a regola d'arte <b>euro (cinquantadue/00)</b>	ml	52,00
Nr. 126 10.02	Fornitura e posa in opera di cordolatura in granito delle dimensioni di cm 12x25 previa demolizione dell'esistente ove presente e muratura alla giusta quota e secondo le disposizioni della DL, compreso lo scavo ove necessario, il cls di appoggio e di rinfilanco, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta grassa di cemento, il trasporto a discarica e i costi di smaltimento del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo di compiuta a regola d'arte. <b>euro (sessantaotto/00)</b>	ml	68,00
Nr. 127 10.03	Fornitura e posa in opera di cordolatura in granito curvilineo delle dimensioni di cm 12x25 previa demolizione dell'esistente ove presente e muratura alla giusta quota e secondo le disposizioni della DL, compreso lo scavo ove necessario, il cls di appoggio e di rinfilanco, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta grassa di cemento, il trasporto a discarica del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo di compiuta a regola d'arte <b>euro (settantadue/00)</b>	ml	72,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 128 10.04	Fornitura e posa in opera di cordolatura il cemento armato prefabbricato e vibrato delle dimensioni di cm 8x20 previa demolizione dell'esistente ove presente e muratura alla giusta quota e secondole disposizioni della DL, compreso lo scavo ove necessario, il cls di appoggio (delle dimensioni minime di cm 20x15) e di rinfiango, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta grassa di cemento, il trasporto a discarica del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo di compiuta a regola d'arte <b>euro (trentacinque/00)</b>	ml	35,00
Nr. 129 10.05	Fornitura e posa in opera di cordolatura il cemento armato prefabbricato e vibrato delle dimensioni di cm 12x20 previa demolizione dell'esistente ove presente e muratura alla giusta quota e secondole disposizioni della DL, compreso lo scavo ove necessario, il cls di appoggio (delle dimensioni minime di cm 20x15) e di rinfiango, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta grassa di cemento, il trasporto a discarica del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo di compiuta a regola d'arte <b>euro (quarantadue/00)</b>	ml	42,00
Nr. 130 10.06	Fornitura e posa in opera di cordolatura il cemento armato prefabbricato e vibrato delle dimensioni di cm 12x25 previa demolizione dell'esistente ove presente e muratura alla giusta quota e secondole disposizioni della DL, compreso lo scavo ove necessario, il cls di appoggio (delle dimensioni minime di cm 20x15) e di rinfiango, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta grassa di cemento, il trasporto a discarica del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo di compiuta a regola d'arte <b>euro (quarantatre/00)</b>	ml	43,00
Nr. 131 10.07	Fornitura e posa in opera di cordolatura il cemento armato prefabbricato e vibrato di varia dimensione previa demolizione dell'esistente ove presente e muratura alla giusta quota e secondole disposizioni della DL, compreso lo scavo ove necessario, il cls di appoggio (delle dimensioni minime di cm 20x15) e di rinfiango, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta grassa di cemento, il trasporto a discarica del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo di compiuta a regola d'arte- maggiorazione sui tratti rettilinei <b>euro (trenta/00)</b>	%	30,00
Nr. 132 11.00	Esecuzione di taglio dell'asfalto o di qualsiasi altro materiale, per confinare i futuri scavi in maniera definita per una profondità minima di cm 6 <b>euro (uno/25)</b>	ml	1,25
Nr. 133 11.01	Preparazione di cassonetto stradale comprendente il diserbo e l'asportazione di terra per una altezza fino a cm.20, con trasporto della medesima nell'ambito del cantiere <b>euro (quattro/25)</b>	mq	4,25
Nr. 134 11.01bis	Preparazione di cassonetto stradale compreso la scarifica superficiale della pavimentazione per qualsiasi spessore, lo scavo del terreno sottostante per una profondità minima di cm 50 da piano finito, il ripristino con materiale inerte per uno spessore finito e costipato di cm 40 lo strato di binder per uno spessore finito di cm 6 legato e sigillato con la pavimentazione esistente in modo da impedire infiltrazioni di acqua nei pacchetti sottostanti, il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata del materiale di risulta e tutto quant'altro necessario per dare all'opera il titolo di finita a regola d'arte. <b>euro (cinquantaotto/20)</b>	mq	58,20
Nr. 135 11.02	Esecuzione di fresatura di pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso, mediante l'impiego di fresa operante a freddo, compresi la rimozione ed il successivo ripristino di eventuali caditoie e chiusini esistenti, il carico su autocarro e trasporto a discarica del materiale fresato, che resterà di proprietà dell'impresa esecutrice. La fresatura dovrà essere eseguita con cura, in modo da ottenere una livelletta costante ed uniforme, dando al piano stradale quelle quote prescritte dalla direzione dei lavori, compresa pure la pulizia del piano di posa della nuova pavimentazione, mediante motoscopa aspirante. Le pareti delle zone fresate dovranno risultare perfettamente verticali, al fine di evitare al massimo eventuali sbavature del nuovo manto bitumato. I prezzi sottoindicati valgono per lavori di entità inferiori ai 1500 mq. e sono esclusi gli interventi da eseguirsi all'interno dei centri storici <b>euro (due/00)</b>	cm*m2	2,00
Nr. 136 11.03	idem c.s. ...di entità superiori ai 1500 mq. e sono esclusi gli interventi da eseguirsi all'interno dei centri storici <b>euro (zero/80)</b>	cm*m2	0,80
Nr. 137 11.03bis	Scarifica di pavimentazione di marciapiedi in conglomerato bituminoso, mediante l'impiego di idonei mezzi meccanici, compresi la rimozione ed il successivo ripristino di eventuali caditoie e chiusini esistenti, il carico su autocarro e trasporto a discarica del materiale fresato, che resterà di proprietà dell'impresa esecutrice. La scarifica dovrà essere eseguita con cura, in modo da ottenere una livelletta costante ed uniforme, dando al piano quelle quote prescritte dalla direzione dei lavori, compresa pure la pulizia del piano di posa della nuova pavimentazione, mediante motoscopa aspirante. I prezzi sottoindicati valgono per profondità inferiori a 20cm. <b>euro (uno/60)</b>	cm*m2	1,60
Nr. 138 11.04	Strato di collegamento (binder) formato da conglomerato bituminoso ottenuto con materiali litoidi idonei e con percentuale del 4%-5% di bitume, in opera a caldo con apposita macchina stendifinitrice, la pulizia del piano di posa e spruzzatura di manto d'attacco con emulsione bituminosa pari a Kg. 0,500 per mq per spessore finito e rullato di mm 70. <b>euro (quindici/30)</b>	mq	15,30
Nr. 139 11.05	Tappeto di usura formato da conglomerato bituminoso a grana fina 0-6 mm, ottenuto con materiali litoidi idonei e con percentuale di bitume del 5,5%-6,5%, in opera con apposita macchina vibro-finitrice e a mano, compresa la pulizia del piano di posa anche mediante l'uso di motosoffiatori, la spruzzatura di manto d'attacco con emulsione bituminosa pari a Kg. 0,500 per mq. e la cilindratura finale, spessore finito e rullato di mm. 40. <b>euro (otto/50)</b>	mq	8,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 140 11.06	Tappeto di usura formato da conglomerato bituminoso 0-12 mm modificato soft, ottenuto con materiali litoidi idonei e con percentuale di bitume del 5,5%÷6,5%, in opera con apposita macchina vibro-finitrice e a mano, compresa la pulizia del piano di posa anche mediante l'uso di motosoffiatori, la spruzzatura di manto d'attacco con emulsione bituminosa modificata con elastomeri pari a Kg. 0,500 per mq. e la cilindratura finale, spessore finito e rullato di mm. 40. <b>euro (dieci/00)</b>	mq	10,00
Nr. 141 11.07	Sola posa di cogglomerato bituminoso fornito dall'Amministrazione Comunale, franco impianto di produzione in via Prati, compresa la rullatura e compattazione con idoneo mezzo meccanico vibrante, la pulizia del piano di posa, la spruzzatura di mano di attacco con emulsione bituminosa pari a 1.00 kg/mq e quant'altro necessario per la realizzazione regola d'arte, spessore finito e rullato mm 50 <b>euro (quattro/00)</b>	mq	4,00
Nr. 142 11.08	idem c.s. ...rullato mm 70 <b>euro (quattro/80)</b>	mq	4,80
Nr. 143 11.09	Sola posa di cogglomerato bituminoso di qualsiasi granulometria, fornito dall'Amministrazione Comunale, franco impianto di produzione in via Prati, compresa la rullatura e compattazione con idoneo mezzo meccanico vibrante, la pulizia del piano di posa, la spruzzatura di mano di attacco con emulsione bituminosa pari a 1.00 kg/mq e quant'altro necessario per la realizzazione regola d'arte, spessore finito e rullato mm 100 <b>euro (cinque/30)</b>	mq	5,30
Nr. 144 11.10	Rappezzi e risagomature di spessore variabili di pavimentazioni stradali esistenti, o costruzione di manti in genere, con conglomerati bituminosi, compresa la preparazione e la pulizia della superficie di posa del conglomerato, nonché lo spandimento di emulsione di ancoraggio in ragione di 1.00 kg/mq e la successiva cilindratura. E' compreso la sigillatura superficiale con emulsione e sabbia. Valutazione del conglomerato a piè d'opera. <b>euro (venti/00)</b>	q.li	20,00
Nr. 145 11.11	Chiusura di buche mediante fornitura e posa di pietrischetto invernale per interventi di manutenzione strade urgenti confezionato in sacchi. Da utilizzarsi solo su specifica richiesta dei tecnici preposti per la chiusura di buche pericolose durante la stagione invernale o in periodi di pioggia. compresa la sigillatura con sabbia lavata. Misura della quantità effettivamente posata. <b>euro (trenta/00)</b>	q.li	30,00
Nr. 146 11.12	Pavimentazione di marciapiedi in conglomerato bituminoso su fondazione di calcestruzzo, formato da uno strato superiore di usura dello spessore di cm. 3, compreso l'onere della pulizia e il trattamento della superficie di posa del tappetino di usura con mano d'attacco di Kg. 0,300 di emulsione bituminosa per mq. di superficie, nonché il trattamento di superficie del manto in conglomerato, già cilindrato, con Kg. 0,500 di emulsione bituminosa saturata con sabbia. <b>euro (diciassette/00)</b>	mq	17,00
Nr. 147 11.13	Formazione di soletta in cls RCK 250 spessore 10cm armata con rete elettrosaldata diam. 5 avenete maglia 20x20 compreso il materiale e la mano d'opera <b>euro (sedici/00)</b>	mq	16,00
Nr. 148 11.14	Scarico per bocca di lupo in pozzetto esistente con tubo in pvc diam. 125mm compreso di pezzi speciali ove necessario, la rottura del cordolo di qualsiasi materiale per il passaggio dello scarico, la pulizia del pozzetto di decantazione e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo di compiuta a regola d'arte. <b>euro (quarantadue/00)</b>	cadauno	42,00
Nr. 149 12.04	Esecuzione di plinto in cls 40x40x40 per posa di portapalo per segnaletica stradale, compreso lo scavo, il cls, il trasporto a discarica e lo smaltimento del materiale di risulta e quant'altro necessario escluso il portapalo fornito dalla DL <b>euro (trentaotto/50)</b>	cadauno	38,50
Nr. 150 12.05	Fornitura e posa in opera di fittoni del tipo "BO.4" rimuovibili come quelli già in uso nel territorio del Comune di Zola Predosa, compreso lo scavo di alloggiamento con chiave lo scavo di dimensioni minime di cm 40x40, il getto in cls, il trasporto a discarica del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare titolo all'opera di compiuta a regola d'arte. <b>euro (trecento/00)</b>	cadauno	300,00
Nr. 151 12.05 BIS	Riposizionamento di paletto dissuasore ti BO.04 o similare compreso lo scavo, il cls, il trasporto a discarica e lo smaltimento del materiale di risulta e quant'altro necessario <b>euro (cinquantaotto/50)</b>	cadauno	58,50
Nr. 152 12.05 TER	Rimozione per conservazione di paletto dissuasore ti BO.04 o similare compreso lo scavo, il trasporto a discarica e lo smaltimento del materiale di risulta e quant'altro necessario <b>euro (ventiotto/20)</b>	cadauno	28,20
Nr. 153 12.06	Fornitura e posa in opera di barriera modulare in acciaio zincato e verniciato a caldo color antracite come quella già presenti nella frazione di Ponte Ronca, con plinto di fondazione di cm30x30 il getto e il trasporto a discarica del materiale di risulta e di quant'altro necessario per dare all'opera il titolo di compiuta a regola d'arte <b>euro (duecentoventi/00)</b>	ml	220,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 154 12.07	Fornitura e posa di catello stradale circolare in alluminio mm 25/10 con pellicola ad elevata risposta luminosa (classe 2) completo di attacchi e flange antiruggine finito con smalto grigio nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore, a pezzo unico per tutti i simboli e scritte avente diametro cm 60 <b>euro (trentasette/20)</b>	cadauno	37,20
Nr. 155 12.08	Fornitura e posa di catello stradale QUADRATO in alluminio mm 25/10 con pellicola ad elevata risposta luminosa (classe 2) completo di attacchi e flange antiruggine finito con smalto grigio nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore, a pezzo unico per tutti i simboli e scritte avente dimensioni di cm 60 <b>euro (trentasette/20)</b>	cadauno	37,20
Nr. 156 12.09	Fornitura e posa di catello stradale TRIANGOLARE in alluminio mm 25/10 con pellicola ad elevata risposta luminosa (classe 2) completo di attacchi e flange antiruggine finito con smalto grigio nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore, a pezzo unico per tutti i simboli e scritte avente dimensioni di cm 90 di lato. <b>euro (quarantasei/10)</b>	cadauno	46,10
Nr. 157 12.10	Fornitura e posa di catello stradale RETTANGOLARE in alluminio mm 25/10 con pellicola ad elevata risposta luminosa (classe 2) completo di attacchi e flange antiruggine finito con smalto grigio nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore, a pezzo unico per tutti i simboli e scritte avente dimensioni di cm 40X60. <b>euro (quarantasei/10)</b>	cadauno	46,10
Nr. 158 13.01	Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo impianto o di ripasso costituite da strisce longitudinali rette o curve semplici o affiancate della larghezza di cm 12, continue o discontinue, eseguita con verince rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato con microsfere di vetro, nella quantità non inferiore a 1.00kg/mq, compreso ogni onere per il nolo delle attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, compresa altresì la pulizia della zona di impianto dal materiale grossolano prima della posa. <b>euro (zero/80)</b>	ml	0,80
Nr. 159 13.02	Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo impianto o di ripasso costituite da strisce longitudinali rette o curve semplici o affiancate della larghezza di cm 15, continue o discontinue, eseguita con verince rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato con microsfere di vetro, nella quantità non inferiore a 1.00kg/mq, compreso ogni onere per il nolo delle attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, compresa altresì la pulizia della zona di impianto dal materiale grossolano prima della posa. <b>euro (due/06)</b>	ml	2,06
Nr. 160 13.03	Esecuzione di frecce, scritte, fasce di arresto, triangoli, zebraure e disegni vari di nuovo impianto o di ripasso, eseguita con verince rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato con microsfere di vetro, nella quantità non inferiore a 1.00kg/mq, compreso ogni onere per il nolo delle attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, compresa altresì la pulizia della zona di impianto dal materiale grossolano prima della posa. <b>euro (tre/70)</b>	mq	3,70
Nr. 161 13.04	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza prodotta con materiali di pregio, CERTIFICATA CE in classe N2 destinazione BORDO LATERALE in conformità alla norma armonizzata EN 1317-5, Livello di contenimento Lc=82 KJ, Indice ASI minore di 1 e Larghezza Utile minore o uguale alla classe W5, composta da elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica. La posa in opera dovrà essere eseguita e certificata secondo le disposizioni della DL sia con battipalo che con scavo con martello demolitore e fondazione in cls nei casi di presenza di interferenze e sottoservizi. <b>euro (sessantadue/80)</b>	ml	62,80
Nr. 162 13.05	Fornitura e posa in opera di preavviso di attraversamento pedonale giallo lampeggiante rispettante le normative vigenti, con corpo di supporto di colore verde e lampada ad incandescenza, su impianto semaforico esistente compreso il cablaggio e quant'altro necessario per ottenere l'impianto funzionante secondo le prescrizioni della DL <b>euro (quattrocentocinquanta/00)</b>	cadauno	450,00
Nr. 163 13.06	Fornitura e posa di palo zincato a caldo diam. 60 con scasso antirotazione alto 3 m <b>euro (ventisette/00)</b>	cadauno	27,00
Nr. 164 13.07	Rimozione di segnaletica orizzontale mediante fresature <b>euro (zero/40)</b>	ml	0,40
Nr. 165 13.08	idem c.s. ...orizzontale mediante fresature <b>euro (uno/50)</b>	mq	1,50
Nr. 166 13.09	Fornitura e posa di mettonele in cls con codice tattile di PERICOLO VALICABILE avente caratteristiche tenciche rispondenti alle normative vigenti delle dimensioni di 40x60 posato a malta o annegato nel massetto di fondazione e rinfiancato con il conglomerato bituminoso della pavimentazione, lo scavo ove necessario, il taglio dei pezzi in eccesso e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo di finito a regola d'arte. Misura dei mq realmente posati <b>euro (novantasei/00)</b>	m2	96,00
Nr. 167 13.10	Fornitura e posa di mettonele in cls con codice tattile di ATTENZIONE/SERVIZIO avente caratteristiche tenciche rispondenti alle normative vigenti delle dimensioni di 40x60 posato a malta o annegato nel massetto di fondazione e rinfiancato con il conglomerato bituminoso della pavimentazione, lo scavo ove necessario, il taglio dei pezzi in eccesso e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo di finito a regola d'arte. Misura dei mq realmente posati		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (novantaotto/00)</b>	m2	98,00
Nr. 168 13.11	Fornitura e posa di mettonele in cls con codice tattile di TRATTO LONGITUDINALE avente caratteristiche tenciche rispondenti alle normative vigenti delle dimensioni di 40x60 posato a malta o annegato nel massetto di fondazione e rinfiancato con il conglomerato bituminoso della pavimentazione, lo scavo ove necessario, il taglio dei pezzi in eccesso e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo di finito a regola d'arte. Misura dei mq realmente posati	m2	101,00
	<b>euro (centouno/00)</b>		
Nr. 169 13.12	Fornitura e posa di mettonele in cls con codice tattile di CURVA OBBLIGATORIA avente caratteristiche tenciche rispondenti alle normative vigenti delle dimensioni di 60x60 posato a malta o annegato nel massetto di fondazione e rinfiancato con il conglomerato bituminoso della pavimentazione, lo scavo ove necessario, il taglio dei pezzi in eccesso e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo di finito a regola d'arte. Misura dei mq realmente posati	m2	107,00
	<b>euro (centosette/00)</b>		
Nr. 170 22.06	Esecuzione stallo di sosta per disabili di primo impianto o di ripasso costituite da strisce longitudinali rette o curve semplici o affiancate della larghezza di cm 12, continue o discontinue, eseguita con verince rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato con microsfere di vetro, nella quantità non inferiore a 1.00kg/mq, compreso in sibolo come da nuovo codice della strada di colore bianco e azzurro e ogni onere per il nolo delle attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, compresa altresì la pulizia della zona di impianto dal materiale grossolano prima della posa.	cadauno	30,00
	<b>euro (trenta/00)</b>		
Nr. 171 22.07	Esecuzione stallo di sosta di primo impianto o di ripasso costituite da strisce longitudinali rette o curve semplici o affiancate della larghezza di cm 12, continue o discontinue, eseguita con verince rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato con microsfere di vetro, nella quantità non inferiore a 1.00kg/mq, e ogni onere per il nolo delle attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, compresa altresì la pulizia della zona di impianto dal materiale grossolano prima della posa.	cadauno	10,00
	<b>euro (dieci/00)</b>		
Nr. 172 acc.24	Telo pacciamante nero quadrettato in polipropilene drenante gr. 100/mq	mq	0,85
	<b>euro (zero/85)</b>		
Nr. 173 AR01	Rimozione e ricollocazione di arredo e cartellonistica presente nelle posizioni indicate dalla DL compreso il fissaggio e gli ancoraggi con plinti in cls	a	3'000,00
	<b>euro (tremila/00)</b>		
Nr. 174 ES01	ALBERI DI PRIMA GRANDEZZA Gli esemplari arborei messi a dimora dovranno avere le seguenti caratteristiche: - diametro, misurato ad un metro dal colletto, non inferiore a cm 18 e non superiore a cm 22; - il fusto dovrà essere, integro, privo di alcuna ferita causata da urti meccanici, legature, scortecciamenti, da fenomeni naturali ( es. danni da irraggiamento solare) o da quant'altro in grado di comportare vizi di qualità; - la chioma, che non potrà essere potata al momento dell'impianto, dovrà presentare una distribuzione dei rami sul tronco ed il portamento tipico della specie di appartenenza, nonché un'unica freccia apicale, ben definita, ed esattamente in asse con il fusto principale; - gli organi ipogei non dovranno presentare strappi o danneggiamenti; - la zolla, proporzionata alle dimensioni della pianta, compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia, dovrà essere stata oggetto di almeno 3 interventi di rizollatura; - assenza di sintomi di malattie di origine animale o crittogamica o di malattie causate da virus.	CADauno	200,00
	<b>euro (duecento/00)</b>		
Nr. 175 ES03	ALBERI DI TERZA GRANDEZZA Gli esemplari arborei messi a dimora dovranno avere le seguenti caratteristiche: - diametro, misurato ad un metro dal colletto, non inferiore a cm 18 e non superiore a cm 22; - il fusto dovrà essere, integro, privo di alcuna ferita causata da urti meccanici, legature, scortecciamenti, da fenomeni naturali ( es. danni da irraggiamento solare) o da quant'altro in grado di comportare vizi di qualità; - la chioma, che non potrà essere potata al momento dell'impianto, dovrà presentare una distribuzione dei rami sul tronco ed il portamento tipico della specie di appartenenza, nonché un'unica freccia apicale, ben definita, ed esattamente in asse con il fusto principale; - gli organi ipogei non dovranno presentare strappi o danneggiamenti; - la zolla, proporzionata alle dimensioni della pianta, compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia, dovrà essere stata oggetto di almeno 3 interventi di rizollatura; - assenza di sintomi di malattie di origine animale o crittogamica o di malattie causate da virus.	CADauno	120,00
	<b>euro (centoventi/00)</b>		
Nr. 176 ghi 03.04	Fornitura e posa in opera di Ghiaia tonda lavata 8/12	mc	28,00
	<b>euro (ventiotto/00)</b>		
Nr. 177 imp.03	FORNITURA E MESSA A DIMORA di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella, (diam.15,18 o similari), densità di 6 piante al mq compresa la fornitura di 30 l di ammendante per mq., la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 l acqua al mq. ARBUSTI IN VARIETA' A SCELTA DELLA DL e gli oneri di manutenzione e garanzia.	mq	26,80
	<b>euro (ventisei/80)</b>		
Nr. 178 imp.11	Messa a dimora di alberi di prima grandezza a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di N°3 pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<p>posa di tubo dreno interrato per irrigazione, compresi gli oneri di manutenzione e garanzia esclusa la fornitura delle piante: per piante di circ. da 18 e non superiore a 22cm</p> <p>Durante la messa a dimora</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dovrà essere realizzata una buca di dimensioni pari ad almeno il 150% delle dimensioni della zolla, che dovrà essere riempita con terreno vegetale;</li> <li>- dovrà essere posato un copricolletto in gomma;</li> <li>- dovrà essere posato, ben fissato al terreno, un tubo irriguo con gocciolatori autocompensanti inglobati nel tubo stesso ( es. tubo goccia a goccia) con una capacità di erogazione a pianta di almeno lt 16/ora;</li> <li>- Il fusto dovrà essere coperto esclusivamente con arelle in canna di bambù, ben fissate allo stesso.</li> <li>- Il sostegno della pianta dovrà essere garantito attraverso la posa di tutori in legno; nel punto di tangenza fra legno e tutore dovrà essere inserita un'apposita protezione per evitare la rottura meccanica della corteccia per attrito. Il numero dei pali tutori può variare con la tipologia dell'area e con l'ubicazione delle piante</li> </ul> <p><b>euro (centodiciotto/00)</b></p>	cad	118,00
Nr. 179 imp.11 bis	<p>Messa a dimora di alberi di terza grandezza a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di N°3 pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, compresi gli oneri di manutenzione e garanzia esclusa la fornitura delle piante: per piante di circ. da 18 e non superiore a 22cm</p> <p>Durante la messa a dimora</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dovrà essere realizzata una buca di dimensioni pari ad almeno il 150% delle dimensioni della zolla, che dovrà essere riempita con terreno vegetale;</li> <li>- dovrà essere posato un copricolletto in gomma;</li> <li>- dovrà essere posato, ben fissato al terreno, un tubo irriguo con gocciolatori autocompensanti inglobati nel tubo stesso ( es. tubo goccia a goccia) con una capacità di erogazione a pianta di almeno lt 16/ora;</li> <li>- Il fusto dovrà essere coperto esclusivamente con arelle in canna di bambù, ben fissate allo stesso.</li> <li>- Il sostegno della pianta dovrà essere garantito attraverso la posa di tutori in legno; nel punto di tangenza fra legno e tutore dovrà essere inserita un'apposita protezione per evitare la rottura meccanica della corteccia per attrito. Il numero dei pali tutori può variare con la tipologia dell'area e con l'ubicazione delle piante</li> </ul> <p><b>euro (novantaotto/00)</b></p>	cad	98,00
Nr. 180 irr.75	<p>Ala gocciolante autocompensante Provvista e posa in opera di ala gocciolante autocompensante con il gocciolatore realizzato in un unico pezzo saldato sulla parete interna del tubo durante l'estrusione dello stesso. Ha un'elevata affidabilità e precisione dovuta al gocciolatore autocompensante che, essendo provvisto di filtro in ingresso e di larghi passaggi, conferisce all'ala un'elevatissima resistenza all'occlusione e lo rende utilizzabile anche con acque molto cariche e/o di bassa qualità, il campo di autocompensazione va da 5 a 40 m.c.a. e compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte; e) Ala gocciolante. Portata 2,3 l/ora. Da 0,5 a 4 atm. Diametro: ø 17 spessore mm. 1,2 Distanza gocciolatori: 0,60 m. Compresa la posa in opera in appoggio al terreno</p> <p><b>euro (due/35)</b></p>	m	2,35
Nr. 181 ma.101	<p>Abbattimento di alberi adulti di qualsiasi tipo di chioma in zona confinata. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento e la rimozione del ceppo: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m</p> <p><b>euro (duecentoventinove/00)</b></p>	cad	229,00
Nr. 182 ma.120	<p>Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: colmataura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm</p> <p><b>euro (settantadue/00)</b></p>	cad	72,00
Nr. 183 t.01	<p>Fornitura e posa di terra di coltivo, proveniente dallo strato culturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi compresa la sistemazione nelle aiuole e la fresatura</p> <p><b>euro (venti/00)</b></p> <p>Data, 27/05/2017</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b> Cavazza Luca</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	mc	20,00